

## GESTOOKTE WATERKETEL

### 1. GASGESTOOKTE CV WATERKETEL

Fabricaat: Eco Heating Systems

Type: Ambassador+ 120 (Amb+120)

- Gaskeur HR 107
- Nominaal vermogen bij 80/60°C (kW) : 24,7 - 106
- Nominaal vermogen bij 50/30°C (kW) : 27,2 - 116
- Nominale belasting (onderwaarde) 80/60°C (kW) : 26 - 111
- Gasverbruik G25.3 max. (m<sup>3</sup>/h) : 13,4
- Rendement 40/30°C DIN 4702-8 (%) : tot 110,6
- Afmetingen (h x b x d) in mm : 842 x 476 x 486
- CV aansluiting aanvoer/retour (inch) : 1"
- Gasaansluiting (inch) : 3/4"
- Voeding (V/Hz) : 230/50
- Opgenomen elektrisch vermogen (Watt) : 280
- Regeling : aan/uit, open therm protocol, 0-10 Volt
- Waterinhoud toestel (liter) : 8,3
- Waterdruk min/max (bar) : 1 - 4
- Concentrisch rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 100/150
- Parallel rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 100 - 100
- Gewicht toestel (kg) : 83
- Brandstof: aardgas / propaan : G25.3 / G31
- Aansluitdruk (mBar) : 20-30 / 25-45
- Warmtewisselaar RVS

### 2. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling volgens voorschrift van de fabrikant
- Inbedrijfstelling door fabrikant
- eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant

Verbindingswijze:

- flenzen/draadfit verbindingen