

GESTOOKTE WATERKETEL

1. GASGESTOOKTE CV WATERKETEL

Fabricaat: Eco Heating Systems

Type: Ambassador+180 (Amb+180)

- Gaskeur HR 107
- Nominaal vermogen bij 80/60°C (kW) : 43,3 - 160
- Nominaal vermogen bij 50/30°C (kW) : 47,3 - 175
- Nominale belasting (onderwaarde) 80/60°C (kW) : 45 - 166
- Gasverbruik G25.3 max. (m³/h) : 20
- Rendement 40/30°C DIN 4702-8 (%) : tot 110,6
- Afmetingen (h x b x d) in mm : 898 x 476 x 677
- CV aansluiting aanvoer/retour (inch) : 1 ¼"
- Gasaansluiting (inch) : 1"
- Voeding (V/Hz) : 230/50
- Opgenomen elektrisch vermogen (Watt) : 520
- Regeling : aan/uit, open therm protocol, 0-10 Volt
- Waterinhoud toestel (liter) : 12,9
- Waterdruk min/max (bar) : 1 - 4
- Concentrisch rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 100/150
- Parallel rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 130 - 130
- Gewicht toestel (kg) : 101
- Brandstof: aardgas / propaan : G25.3 / G31
- Aansluitdruk (mBar) : 20-30 / 25-45
- Warmtewisselaar RVS

2. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling volgens voorschrift van de fabrikant
- Inbedrijfstelling door fabrikant
- eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant

Verbindingswijze:

- flenzen/draadfit verbindingen