

GESTOOKTE WATERKETEL

1. GASGESTOOKTE CV WATERKETEL

Fabricaat: Eco Heating Systems

Type: Ambassador+ 80 (Amb+80)

- Gaskeur HR 107
- Nominaal vermogen bij 80/60°C (kW) : 14 - 71,2
- Nominaal vermogen bij 50/30°C (kW) : 15,2 - 77,5
- Nominale belasting (onderwaarde) 80/60°C (kW) : 14,6 - 74,3
- Gasverbruik G25.3 max. (m³/h) : 8,94
- Rendement 40/30°C DIN 4702-8 (%) : tot 110,6
- Afmetingen (h x b x d) in mm : 842 x 476 x 486
- CV aansluiting aanvoer/retour (inch) : 1"
- Gasaansluiting (inch) : ¾"
- Voeding (V/Hz) : 230/50
- Opgenomen elektrisch vermogen (Watt) : 265
- Regeling : aan/uit, open therm protocol, 0-10 Volt
- Waterinhoud toestel (liter) : 5
- Waterdruk min/max (bar) : 1 - 4
- Concentrisch rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 80/125
- Parallel rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 80 - 80
- Gewicht toestel (kg) : 73
- Brandstof: aardgas / propaan : G25.3 / G31
- Aansluitdruk (mBar) : 20-30 / 25-45
- Warmtewisselaar RVS

2. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling volgens voorschrift van de fabrikant
- Inbedrijfstelling door fabrikant
- eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant

Verbindingswijze:

- flenzen/draadfit verbindingen