

Gasgestookte warm tapwater ketel

1. Gasgestookte warm tapwater ketel
Fabricaat : Eco Heating Systems
Type : Consul+ 35/150
 - Gaskeur HR 107
 - Nominaal vermogen bij 80/60 °C : 9,6 - 32,1 kW
 - Nominaal vermogen bij 50/30 °C : 10,4 - 34,7 kW
 - Nominale belasting (onderwaarde) : 10,1 - 33,7 kW
 - Gasverbruik G25.3 max. (m³/h) : 4,15
 - Maximale aanvoertemperatuur : 75 °C
 - Afmetingen (h x b x d) : 1487 x 700 x 1000 mm.
 - Aansluiting koud water : 1½"
 - Gasaansluiting : ¾"
 - Voeding (V/Hz) : 230/50
 - Opgenomen elektrisch vermogen (Watt) : 160 Watt
 - Regeling : aan/uit, 0-10 Volt
 - Waterinhoud toestel (liter) : 2,3
 - Concentrisch rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 80/125
 - Parallel rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 80 - 80
 - Gewicht toestel (kg) : 97
 - Brandstof: aardgas / propaan : G25.3 / G31
 - Aansluitdruk (mBar) : 20-30 / 25-45
 - Warmtewisselaar RVS
2. Tapwater circulatiepomp.
 - Fabricaat: Grundfoss
 - Type UPMXL GEO 25-125N-180
 - Montage/opstelling volgens voorschrift fabrikant.
 - Inbedrijfstelling door fabrikant
 - Eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant
 - Verbindingswijze : draadfit/knel verbindingen