

Gasgestookte warm tapwater ketel

1. Gasgestookte warm tapwater ketel
Fabricaat : Eco Heating Systems
Type : Consul+ 55/230
 - Gaskeur HR 107
 - Nominaal vermogen bij 80/60 °C : 13,4 - 50,5 kW
 - Nominaal vermogen bij 50/30 °C : 14,2 – 53,7 kW
 - Nominale belasting (onderwaarde) : 14,0 – 51,0 kW
 - Gasverbruik G25.3 max. (m³/h) : 6,51
 - Maximale aanvoertemperatuur : 75 °C
 - Afmetingen (h x b x d) : 1516 x 700 x 1000 mm.
 - Aansluiting koud water : 1½"
 - Gasaansluiting : ¾"
 - Voeding (V/Hz) : 230/50
 - Opgenomen elektrisch vermogen (Watt) : 195 Watt
 - Regeling : aan/uit, 0-10 Volt
 - Waterinhoud toestel (liter) : 3,4
 - Concentrisch rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 80/125
 - Parallel rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 80 - 80
 - Gewicht toestel (kg) : 117
 - Brandstof: aardgas / propaan : G25.3 / G31
 - Aansluitdruk (mBar) : 20-30 / 25-45
 - Warmtewisselaar RVS
2. Tapwater circulatiepomp.
 - Fabricaat: Grundfoss
 - Type UPMXL GEO 25-125N-180
 - Montage/opstelling volgens voorschrift fabrikant.
 - Inbedrijfstelling door fabrikant
 - Eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant
 - Verbindingswijze : draadfit/knel verbindingen