

Gasgestookte warmwater cv ketel

GESTOOKTE WATERKETEL

1. GASGESTOOKTE CV WATERKETEL

Fabricaat: Eco Heating Systems

Type: Senator+ 400

- Gaskeur HR 107
- Nominaal vermogen bij 80/60 °C (kW) : 48,3 - 386
- Nominaal vermogen bij 50/30 °C (kW) : 47,3 - 175
- Nominale belasting (onderwaarde) 80/60 °C (kW) : 52,2 - 418
- Gasverbruik G25.3 max. (m³/h) : 48,1
- Rendement 40/30 °C DIN 4702-8 (%) : tot 109,5
- Afmetingen (h x b x d) in mm : 1617 x 736 x 1094
- CV aansluiting aanvoer/retour (inch) : 2½"
- Gasaansluiting (inch) : 2"
- Voeding (V/Hz) : 230/50
- Opgenomen elektrisch vermogen (Watt) : 960
- Regeling : aan/uit, open therm protocol, 0-10 Volt
- Waterinhoud toestel (liter) : 30
- Waterdruk min/max (bar) : 1 - 4
- Parallel rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 200 - 200
- Gewicht toestel (kg) : 400
- Brandstof: aardgas / propaan : G25.3 / G31
- Aansluitdruk (mBar) : 20-30 / 25-45
- Warmtewisselaar RVS

2. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling volgens voorschrift van de fabrikant
- Inbedrijfstelling door fabrikant
- eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant

Verbindingswijze:

- flenzen/draadfit verbindingen