

Gasgestookte warm tapwater ketel

1. Gasgestookte warm tapwater ketel

Fabricaat: Eco Heating Systems

Type: CD+ 150

- Gaskeur HR 107
- Nominaal vermogen bij 80/60 °C : 32,6 - 132 kW
- Nominaal vermogen bij 50/30 °C : 35,5 - 144 kW
- Nominale belasting (onderwaarde) 80/60 °C : 34,0 - 138 kW
- Gasverbruik G25.3 max. (m³/h) : 16,6
- Rendement 40/30 °C DIN 4702-8 (%) : tot 110,6
- Maximale aanvoertemperatuur : 75 °C
- Afmetingen (h x b x d) : 898 x 476 x 677 mm.
- Aansluiting aanvoer/retour : 2"
- Gasaansluiting : 1"
- Voeding (V/Hz) : 230/50
- Opgenomen elektrisch vermogen (Watt) : 214 Watt
- Regeling : aan/uit, 0-10 Volt
- Waterinhoud toestel (liter) : 10,4
- Concentrisch rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 100/150
- Parallel rookgas/lucht aansluiting (Ø mm) : 130 - 130
- Gewicht toestel (kg) : 87
- Brandstof: aardgas / propaan : G25.3 / G31
- Aansluitdruk (mBar) : 20-30 / 25-45
- Warmtewisselaar RVS

2. Tapwater circulatiepomp.

Fabricaat: Grundfoss

Type UPS 32-100N

- Montage/opstelling volgens voorschrift fabrikant.
- Inbedrijfstelling door fabrikant
- Eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant
- Verbindingswijze : draadfit/knel verbindingen